

DPCpower X-FR-AL 1-żyłowy 8,7/15 kV



Budowa

-	żyła aluminiowa, okrągła, klasy 2 (PN-EN 60228, IEC 60228)
-	półprzewodzący ekran na żyłę
-	izolacja z polietylenu usieciowanego XLPE
-	półprzewodzący ekran na izolacji
-	półprzewodząca taśma niemetaliczna
-	żyła powrotna z drutów miedzianych i taśmy miedzianej
-	powłoka polietylenowa, niepalna, samogasnąca i nierozprzestrzeniająca płomienia (PN-EN 60332-1, IEC 60332-1, PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24) o indeksie tlenowym >29, olejoodporna (zgodnie z tabelą odporności chemicznej)

DPCpower X-FR-AL kabel elektroenergetyczny o polu elektrycznym promieniowym, jednożyłowy z żyłą aluminiową klasy 2, o izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE, nałożonej metodą trójwarstwową z wewnętrzną i zewnętrzną polietylenową warstwą półprzewodzącą, owinięty półprzewodzącą taśmą niemetaliczną, z żyłą powrotną w postaci obwoju z drutów miedzianych okrągłych i miedzianej taśmie nałożonej przeciwskrętnie, w powłoce z niepalnego polietylenu.

Objaśnienie przykładu

DPCpower X-FR-AL 1x240 RMC/50 8,7/15 kV

kabel DPCpower X-FR-AL 1-żyłowy, żyła okrągła (RMC) aluminiowa klasy 2, na napięcie znamionowe 8,7/15 kV o przekroju znamionowym żyły roboczej 240 mm² i przekroju geometrycznym żyły powrotnej 50 mm²

Zastosowanie

- do dystrybucji energii elektrycznej w sieciach średnich napięć,
- do zasilania budynków w energię elektryczną,
- w liniach elektroenergetycznych prowadzonych na powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,
- do układania w kanałach kablowych, na konstrukcjach oraz bezpośrednio w ziemi.

Właściwości

- niepalny,
- zwiększona odporność na rozprzestrzenianie płomienia (PN-EN 60332-3-24),
- odporność na promieniowanie UV.



Parametry techniczne

	Min. promień gięcia	15 x średnica kabla
	Temperatura pracy	od -35°C do +90°C
	Min. temperatura otoczenia podczas układania	-5°C
	Max. temperatura żyły podczas pracy podczas zwarcia	+90°C +250°C
	Napięcie probiercze	30,5 kV
	Napięcie znamionowe	8,7/15 kV
	Norma	PN-HD 620 S3, IEC 60502-2
	Max. siła ciągnąca	30xS (S-suma przekrojów żył roboczych w mm ²) [N]
	Kolor izolacji żył	naturalny
	Kolor powłoki	czerwony lub czarny
	Opakowanie	bębny
	Rozporządzenie ws. wyrobów budowlanych	CPR 305/2011

Nr katalogowy	Ilość i przekrój żył [n x mm ² /mm ^{2*}]	Średnica zewn. obl. [mm]	Masa kabla (netto) [kg/km]
DPCpower X-FR-AL 8,7/15 kV			
SE22924	1x35 RMC/16	28,5	740
SE22925	1x50 RMC/16	30,0	830
SE22926	1x70 RMC/25	32,2	1010
SE22927	1x95 RMC/35	34,1	1210
SE22928	1x120 RMC/50	36,3	1460
SE22929	1x150 RMC/50	37,5	1570

Nr katalogowy	Ilość i przekrój żył [n x mm ² /mm ^{2*}]	Średnica zewn. obl. [mm]	Masa kabla (netto) [kg/km]
DPCpower X-FR-AL 8,7/15 kV			
SE22930	1x185 RMC/50	39,1	1710
SE22931	1x240 RMC/50	41,3	1920
SE22932	1x300 RMC/50	43,3	2140
SE24273	1x400 RMC/50	46,3	2480
SE24274	1x500 RMC/50	49,0	2820
SE24275	1x630 RMC/50	52,7	3270



RMC - żyły okrągłe zagęszczone klasy 2

* istnieje możliwość wykonania innego przekroju żyły powrotnej na specjalne zamówienie